



## Mircoat S

### Pittura Alluminata di prima qualità

#### Descrizione

Il MIRCOAT S, a differenza delle normali pitture a base di bitumi alluminati, è composto da alluminio leafing, resine selezionate ed additivi vari che lo rendono estremamente adatto alla protezione nel tempo delle superfici sulle quali viene applicato.

"Leafing" è un particolare processo di lavorazione in cui l'affioramento delle particelle di alluminio creano uno schermo protettivo con grande potere riflettente e brillantante di lunga durata.

#### Caratteristiche

##### MONOCOMPONENTE

Aspetto	liquido
Colore	alluminio brillante
Stab. in magazzino	1 anno in contenitori integri a temp. tra +5°C e +30°C
Consumo	200 gr/mq
Tempo di asciugatura	30' a 25°C
Peso specifico	0,850
Elasticità	elevata, supporta fessurazione del manto fino a 1 mm

#### Preparazione

MIRCOAT S è un prodotto pronto all'uso. Miscelare a mano, è escluso l'uso di agitatori meccanici.

#### Applicazione

Le superfici da trattare non necessitano di particolari preparazioni, basta una buona pulizia della polvere. Il MIRCOAT S va applicato con pennello o rullo, è escluso l'uso di pompe airless.

E' sufficiente una sola mano di prodotto per avere un buon risultato. Una seconda mano conferisce una maggiore resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.

#### Avvertenze

CEE n. 601-021-00-9 CAS. n. 95-47-6

Benzolo assente

Tiluolo xilolo inf. al 45%

Legge 05/03.1963 n. 245

R11 facilmente infiammabile

R20/21/22 nocivo per inalazione, a contatto della pelle e per ingestione

S2 conservare fuori dalla portata dei bambini

229 non gettare residui nelle fognature

S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S51 usare soltanto in luogo ben ventilato

#### Confezioni

Conf. lt. 5 x 1 pz.

Conf. lt. 10 x 1 pz.

Conf. lt. 20x 1 pz.

#### Voci di capitolato

Protezione di guaine bituminose con pittura a base resine e alluminio leafing del tipo MIRCOAT S - Naici -, in misura di 200 gr/mq

#### Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.