

**monorotaie correnti
monorotaie speciali
guida inferiore**



2 RGM

Carrello a 2 ruote con cerniera su cuscinetti reggispira.
Chariot à 2 galets avec charnière sur butée.
Two wheeled trolley with hinges.



4 RGM

Carrello a 4 ruote con cerniera a 3 ali su cuscinetti reggispira.
Chariot à 4 galets avec charnière à 3 ailes sur butée.
Four wheeled trolley with three leaves hinges.
Corpo in acciaio forgiato.
Ruote Ø 55 mm in acciaio, tornite e cementate a completa corona di sfere.



309 D

Daviatore con rullino Ø 34 mm con bronzina incorporata.
Déviateur avec rouleau Ø 34 mm avec trapèze incorporé.
Guide Roller 34 mm Ø with bronze bushing.



4 RGM T

Carrello a 4 ruote con cerniera laterale su cuscinetti reggispira.
Chariot à 4 galets avec charnière latérale sur butée.
Four wheeled trolley with side hinges and thrust bearings.
Corpo in acciaio forgiato, ruote Ø 55 mm in acciaio, tornite e cementate a completa corona di sfere adatte per terminali.
Corps en acier forgé, galets en acier Ø 55 mm tournés et cémentés sur roulements à billes. S'adapte aux finals.
Drop forged steel body solid steel machined wheels, case hardened 55 mm dia. wheels with ball bearings. For use on outer ends.



309 M

monorotaie correnti	
Spessore 30/10 = kg/ml 5,25	66.081.000.30
Spessore 25/10 = kg/ml 3,34	66.082.000.25
Spessore 18/10 = kg/ml 1,22	66.083.000.18
guida inferiore	
Spessore 20/10 = Kg/ml	